

# H10



# EDAN



# H10



# H10

## Oxímetro de Dedo



*El Oxímetro de Dedo H10 ofrece una rápida oximetría en una solución manejable de bolsillo combinando el monitor y el sensor en una unidad. El H10 es pequeño en tamaño, no obstante le brinda la medida de pulso, el SpO<sub>2</sub>, la visualización pletismográfica y el gráfico de barras.*

- Diseño de peso ligero y compacto.
- Pantalla OLED de doble color.
- Pantalla Pletismográfica, gráfico de barra, PR y SpO<sub>2</sub>.
- Fácil de operar, con la presión de un sólo botón.
- Pantalla de 4 direcciones con 6 modos de visualización.
- Ajuste de brillo en 10 niveles.
- Bajo consumo de energía, diseño de apagado automático.
- Indicador de baja energía.
- 2 baterías AA estándar para suministro de energía.



TRADUCCIÓN LIBRE DE  
A. JARNE BOLA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.  
B.V.



6 modos de visualización



Operación con un sólo botón



Cartón informativo a color en múltiples idiomas

# H10 Oxímetro de Dedo

## Especificaciones

### Clasificación

Tipo de Protección	Equipo energizado internamente (con batería de energía)
Cumplimiento EMC	Clase B
Grado de Protección:	Parte aplicada tipo BF
Modo de operación	inspección de punto

### Tamaño y Peso

Size	57 (L)X 32 (W)X 31(H) (mm)
Peso	57g ( con 2 baterías de 1.5V AAA)

### Ambiente

Temperatura Operación	5 ~ 40 °C
Almacenamiento/Transporte	-20 ~ 55°C

### Humedad

Operación	25% ~ 80% ( Sin condensamiento)
Almacenamiento/ Transporte	25% ~ 93% (Sin condens.)

### Presión

Operación	860hPa~1060hPa
Almacenamiento/Transporte	700hPa~1060hPa

### Pantalla

6 Modos de Pantalla	
SpO <sub>2</sub>	Pantalla OLED de 2 bits
PR	Pantalla OLED de 3 bits
Gráfico de barra	Pantalla OLED, 10 segmentos
Pletismograma	Pantalla OLED
Tipo OLED	0.96" 128X64 OLED punto matricial

### Baterías

Suministro de Energía	Baterías
Periodo de Operación	Trabajo continuo de hasta 25 horas la configuración estándar es dos baterías AA alcalinas de 1.5V

### Parámetros Visualizados

Frecuencia Visualizada	
SpO <sub>2</sub>	35 -99 %
PR	30 -240 BPM
Presición SpO <sub>2</sub>	
Adulto (incluyendo el pediátrico)	
	80 - 100% ±2%
	70% - 80% ±3%
	Menos de 70%, sin especificar
Presición del PR	±3% o 2 BPM
Resolución	
SpO <sub>2</sub>	1%
PR	1 BPM

### Color Disponible

Amarillo canario	Azul
Rosado ligero	Negro brillante



**EDAN**

EDAN INSTRUMENTS, Inc.

3F-B, Nanshan Medical Equipments Park,  
Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan, Shenzhen,  
518067 P.R. China

Tel: + 86-755-2689 8326 Fax: +86-755-2689 8330  
www.edan.com.cn Email: info@edan.com.cn



Distribuidor:

**COMIDENT**  
Desde 1983  
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA SALUD



Ventas: 999-521-926 / 996-465-410  
Ventas Institucionales: 991-262-668  
comident@comident.com.pe